


MINI TIJERA AUTOPROPULSADA PLATAFORMA ELEVADORA CFPT0408DC [4.5 MT]



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- ◆ CONTROL PROPORCIONAL
- ◆ SISTEMA DE PROTECCION DE CARGA
- ◆ PLATAFORMA DE EXTENSIÓN
- ◆ NEUMATICO PARA CAMINAR EN ALTURA
- ◆ TRACCION 4X2
- ◆ SISTEMA DE FRENO AUTOMATICO
- ◆ BOCINA/CLAXON
- ◆ BARNADILLA PLEGABLE
- ◆ NO DEJA MARCA
- ◆ LAMPARA ESTROBOSCÓPICA
- ◆ SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE FALLAS
- ◆ SISTEMA DE PROTECCION DE INCLINACIÓN
- ◆ SOPORTE DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD
- ◆ ORIFICIO PARA MONNTACARGAS DE TRANSPORTE ESTANDAR
- ◆ PUERTA CON BLOQUEO AUTOMATICO EN LA PLATAFORMA
- ◆ PROTECCION AUTOMATICA DE FOSOS
- ◆ SISTEMA A PRUEBA DE EXPLOSIONES DE TUBERIA DE ACEITE
- ◆ SISTEMA DE DESCESO DE EMERGENCIA
- ◆ BOTON DEPARADA PARA EMERGENCIA
- ◆ ZUMBADOR

PARÁMETROS

CAPACIDAD DE CARGA	240KG	DISTANCIA ENTRE EJES	1.130MT
CAPACIDAD DE CARGA DE LA PLATAFORMA EXTENDIDA	100KG	MIN. RADI DE GIRO (RUEDA INTERIOR)	0MT
NUMERO MAXIMO DE TRABAJADORES	2	MIN. RADIO DE GIRO (RUEDA EXTERIOR)	1.6MT
ALTURA DE TRABAJO	6.5MT (A)	MOTOR DE ELEVACIÓN	24V/1.2KW
MAXIMA ALTURA DE LA PLATAFORMA	4.5MT (B)	VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA(REPLEGADA)	4.5K/H
LONGITUD TOTAL (CON ESCALERA)	1.54MT (C1)	VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA(ELEVADA)	0.8K/H
ANCHO PROMEDIO	0.810MT (D)	VELOCIDAD ASCEDENTE/DESCENDENTE	20/15SEC
ALTURA TOTAL (BARANDILLA DESPLEGADA)	2.148MT (E1)	BATERÍA	2X12V/100AH
ALTURA TOTAL (BARANDILLA PLEGADA)	1.79MT (E2)	CARGADOR	24V/15A
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA (LARGOX ANCHO)	1.255X0.7MT (F1XF2)	GRADUABILIDAD	25%
TAMAÑO DE EXTENSION DE PLATAFORMA	0.6MT (G)	PENDIENTE MAX DE TRABAJO	1.5°/3°
DISTANCIA MINIMA AL SUELLO (REPLEGADA)	0.075MT	NEUMATICOS	Φ305×100mm
		TANQUE HIDRAULICO	4LT
		PESO TOAL	990KG

